

Smart 40-1.0



Machine légère, puissante et compacte pour restaurer des trous jusqu'à 250 mm



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ✓ Plage d'alésage (standard) : 42 – 250 mm
- ✓ Plage d'alésage (en option) : 22 – 250 mm
- ✓ Plage de surfacage : 30 – 250 mm
- ✓ Poids de la machine : 13,7 kg
- ✓ Poids de l'ensemble : 95 kg
- ✓ Pays d'origine : Pologne (UE)

Le Smart 40-1.0 couvre toutes les tâches de restauration et de réparation de trous sur les engins de chantier, agricoles et forestiers. Indispensable dans les endroits étroits et difficiles d'accès.

OPTIONS AU CHOIX : STANDARD, COMPACT, PRO.

BARRES D'ALÉSAGE (CONNECTABLES) :

- Ø40 mm, longueur 700 mm — 1 pièce (Compact)
- Ø40 mm, longueur 500 mm — 2 pièces (Compact)
- Ø40 mm, longueur 1000 mm — 1 pièce (Profi)
- Ø40 mm, longueur 1600 mm — 1 pièce (Standard, Profi)

OUTIL D'ALÉSAGE :

- Supports pour plaques interchangeables (4 types)
- Plaques interchangeables CCMT09T304 - 10 pièces.
- Gabarit d'alésage assemblé (jusqu'à 250 mm) - 1 pièce.
- Rallonge pour alésage jusqu'à 170 mm - 1 pièce.
- Rallonge pour alésage jusqu'à 250 mm - 1 pièce.

INSTALLATION ET FIXATION :

- 4 étriers (2 roulements)
- Rallonges d'étrier (pattes) 60 mm — 12 pièces
- Rallonges d'étrier (pattes) 150 mm — 12 pièces
- Bagues de centrage — 2 pièces
- Goujons M8 × 150 mm — 6 pièces
- Matrices de centrage 50 × 26 × 12 mm — 6 pièces

SYSTÈME DE CONTRÔLE :

- Télécommande
- Câble de connexion avec connecteurs

KIT DE SOUDAGE :

- Manche de soudage télescopique : Ø40 mm, longueur 500+300 mm (Compact)
- Manche de soudage télescopique : Ø40 mm, longueur 1000+700 mm (Standard, Profi)
- Câble de raccordement au poste à souder : 3 m
- Torches et accessoires :
 - Rallonges jusqu'à 170 mm et 250 mm
 - Buses courtes et longues
 - Collecteurs de courant 0,8×25 mm et 1,0×25 mm

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES :

- Ensembles de clés hexagonales et de clés à molette
- Indicateur à cadran
- Support d'indicateur à cadran
-