

Smart 40-1.0



Lekka, mocna i kompaktowa wytaczarka do regeneracji otworów o średnicy do 250 mm



GŁÓWNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- ✓ Zakres roztaczania (standard): 42 – 250 mm
- ✓ Zakres roztaczania (opcjonalnie): 22 – 250 mm
- ✓ Zakres napawania: 30 – 250 mm
- ✓ Waga maszyny: 13,7 kg
- ✓ Waga zestawu: 95 kg
- ✓ Kraj pochodzenia: Polska (UE)

Smart 40-1.0 kompleksowo obejmuje wszelkie prace związane z regeneracją i naprawą otworów w sprzęcie budowlanym, rolniczym i leśnym. Niezbędny w miejscach wąskich i trudno dostępnych.

OPCJE DO WYBORU: STANDARD, COMPACT, PRO.

WYTACZADŁA (ŁĄCZONE):

- Ø40 mm, długość 700 mm — 1 szt. (Compact)
- Ø40 mm, długość 500 mm — 2 szt. (Compact)
- Ø40 mm, długość 1000 mm — 1 szt. (Pro)
- Ø40 mm, długość 1600 mm — 1 szt. (Standard, Pro)

NARZĘDZIE DO WIERCENIA:

- Uchwyty na wymienne wkłady (4 rodzaje)
- Wkładki wymienne CCMT09T304 - 10 szt.
- Rura prefabrykowana (do 250 mm) - 1 szt.
- Przedłużka do rozwiercania do 170 mm - 1 szt.
- Przedłużka do rozwiercania do 250 mm - 1 szt.

MONTAŻ I MOCOWANIE:

- 4 zaciski (2 łożyska)
- Przedłużki zacisku (łapy) 60 mm - 12 szt.
- Przedłużki zaciskowe (łapy) 150mm - 12 szt.
- Pierścienie centrujące - 2 szt.
- Szpilki M8×150 mm — 6 szt.
- Matryce centrujące 50×26×12mm — 6 szt.

UKŁAD STEROWANIA:

- Pilot zdalnego sterowania
- Przewód połączeniowy ze złączami

ZESTAW SPAWALNICZY:

- Teleskopowy wał spawalniczy: Ø40 mm, długość 500+300 mm (Compact)
- Teleskopowy wał spawalniczy: Ø40 mm, długość 1000+700 mm (Standard, Pro)
- Przewód połączeniowy do spawarki: 3 m
- Palniki i akcesoria:
 - Przedłużacze do 170 mm i 250 mm
 - Dysze krótkie i długie
 - Odbiorniki prądu 0,8×25 mm i 1,0×25 mm

DODATKOWE AKCESORIA:

- Zestawy kluczy imbusowych i kluczy nasadowych
- Czujnik zegarowy
- Uchwyt czujnika zegarowego